

TECHNICKÝ LIST

Hmoždinka natloukací - NH, NHZ, NHH, NH-M, NHN A2

Kategorie zboží:

Kotevní technika – Hmoždinky – Hmoždinky natloukací

Použití:

Natloukací hmoždinky jsou vhodné pro rychlou a snadnou montáž do plných stavebních materiálů, k upevňování latí, rámců, kovových profilů apod. Snadné použití (závitový hřeb/ vrut se nešroubuje, ale zatluče). Hmoždinka je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu Polyamid (Nylon 6) a ocelový závitový hřeb je součástí kompletu – dostupný ve variantě se zápusťnou hlavou obvykle s drážkou PZ, galvanicky pozinkován či ve variantě s A2 nerezovým hřebem.



Varianty:

- natloukací hmoždinka **s plochou hlavou** (NH)
- natloukací hmoždinka **se zapuštěnou hlavou** (NHZ)
- natloukací hmoždinka **s hříbkovou hlavou** (NHH)
- natloukací hmoždinka **s metrickým závitem** (NH-M)
- natloukací hmoždinka **s nerezovým hřebem A2** (NHN A2)

Výhody:

rychlá a snadná montáž (závitový hřeb je již osazen v hmoždince), možnost demontáže

Aplikace:

beton, plná cihla, pískovec, kámen

Montážní postup:

1. Vyvrtat přesný otvor (průměr hmoždinky = průměr vrtáku).
2. Vyvrtaný otvor důkladně vyčistit od zbytků vrtaného materiálu.
3. Osadit hmoždinku do vyvrtaného otvoru.
4. Kladivem zatlouct závitový hřeb. Nezatloukat neosazenou hmoždinku.

Technická data:

typ NH, NHZ, NHH, NHN A2:

Velikost	Vrták Ø	Min. hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Límec Ø	Max. tloušťka přípev. mat.	Doporučené zatížení (tah)
5 x 25	5	30	25	3,4	9	3	0,31
5 x 35	5	40	35	3,4	9	10	0,31
5 x 45	5	50	45	3,4	9	15	0,31
6 x 25	6	30	25	3,8	10	3	0,48
6 x 35	6	40	35	3,8	10	5	0,48
6 x 40	6	45	40	3,8	10	10	0,48
6 x 45	6	50	45	3,8	10	15	0,48
6 x 55	6	60	55	3,8	10	25	0,48
6 x 60	6	65	60	3,8	10	30	0,48
6 x 70	6	75	70	3,8	10	40	0,48
6 x 80	6	85	80	3,8	10	50	0,48
8 x 40	8	50	45	4,8	11	5	0,65
8 x 60	8	65	60	4,8	11	20	0,65
8 x 75	8	80	75	4,8	11	35	0,65
8 x 80	8	85	80	4,8	11	40	0,65
8 x 100	8	105	100	4,8	11	60	0,65
8 x 120	8	125	120	4,8	11	80	0,65
8 x 135	8	140	135	4,8	11	95	0,65

Hodnoty jsou uvedeny v mm. Hodnoty doporučeného zatížení v kN. (1 kN $\cong$ 100 Kg)

typ NH-M:

Velikost	Vrták Ø	Min. hloubka vrtu	Délka hmoždinky	Vrut Ø	Límec Ø	Max. tloušťka přípev. mat.	Doporučené zatížení (tah)
6 x 40	6	45	40	3,8	10	10	0,48
8 x 60	8	65	60	4,8	11	20	0,65

Hodnoty jsou uvedeny v mm. Hodnoty doporučeného zatížení v kN. (1 kN $\cong$ 100 Kg)

Výrobce: TTT