



Prohlášení o vlastnostech

dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

č. **CPR-J-02169-25**

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

Vrut distanční TX-Kombi+ Ø 6.0 mm

1100TKD1AAAB060xxx

Vr TX-Kombi+ T25 ZB 6.0 x L

zápustná hlava, drážka TX 25, částečný závit, materiál: ocel SAE 1022A, povlak typu 1: galvanický zinek (Zn5/An) - min. 3 µm + kluzný lak, délka: 60 – 180 mm, třída provozu 1 a 2 dle EN 1995-1-1, série – viz. označení na balení

2. *Zamýšlené použití stavebního výrobku:*

Vrut pro dřevěné nosné konstrukce distanční/ rozpěrný

3. *Výrobce:*

BMKco. s.r.o.

sídlo: Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla

provozovna: Rybníky II/747, 760 01 Zlín

4. *Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:*

V souladu s ustanovením bodu 1.4 (b) **Systém 3** přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.

5. *Harmonizovaná norma:*

ČSN EN 14592:2008+A1:2012 Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky, **Tab. ZA.1**

Oznámený subjekt 1015, Strojírenský zkušební ústav, s.p.

adresa: Tovární 89/5, 466 21 Jablonec nad Nisou

Provedl určení typu výrobku na základě zkoušky typu v souladu s požadavkem čl.1.4 Příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR) systém 3, stanovil vlastností základních charakteristik výrobku dle harmonizované normy EN 14592:2008+A1:2012 a vydal protokol o zkoušce č. 30-18095/JP a protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku č. 1015-AoP-30-18095/JZ ze dne 19. 11. 2025.

6. Deklarované vlastnosti:

výrobek	charakteristický moment kluzu M _{y,k} [Nmm]	charakteristický parametr vytažení f _{ax,k} [Nmm ²]		charakteristický parametr protažení hlavy f _{head,k} [N/mm ²]	charakteristická únosnost v tahu F _{tens,k} [kN]	charakteristický torzní poměr
-	-	kolmo k vláknům	ve směru vláken	-	-	-
Vrut distanční TX Kombi+ Ø 6.0 mm	10 490	14,79	13,02	26,11	13,92	3,28
charakter. hustota dřeva p _k [kg/m ³]	-	350		350	-	450
trvanlivost (tj. ochrana proti korozi)	galvanický zinek (Zn5/A) - min. 3µm, třída provozu 1 a 2 dle EN 1995-1-1					

Dle systému 3 nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 a harmonizované normy EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1

výrobek	jmenovitý vnější průměr závitu d [mm]	jmenovitý vnitřní průměr závitu d_1 [mm]	jmenovitý průměr hlavy d_h [mm]	drážka torx
Vrut distanční TX Kombi+ Ø 6.0 mm	5.80 – 6.20	3.60 – 4.20	9.60 – 10.00	TX 25

7. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Janík,
specialista kvality

Ve Zlíně, 20. 11. 2025

BMKco. s.r.o.
Areál Rybníky II. 747
P.O. BOX 135
IČO: 26266920, DIČ CZ26266920
ZLÍN 760 01, tel. 576 201 915